



PAGLIARI®

TMF - Trinciamiscelatori orizzontali

Horizontal cutter-mixers



Trinciamiscelatori trainati

Trinciamiscelatori serie "RE" La moderna tecnologia impiegata e la semplicità della costruzione collocano la serie "RE" tra le macchine più convenienti e più affidabili del mercato. Il gruppo di trasmissione è stato studiato per avere il migliore rendimento meccanico: gli acciai di qualità impiegati, la precisione di lavorazione degli organi cinetici ed i controlli metallografici che si effettuano su tutti i componenti ne garantiscono l'assoluta affidabilità e la lunga durata. Le 4 coclee trinciamiscelanti assicurano la perfetta e rapida preparazione di prodotti a peso specifico e granulometria diversi. A RICHIESTA: Vasca in acciaio inox, inversione del senso di rotazione delle coclee, sistema di pesatura elettronico digitale.



Serie "RE" cutter-mixers Modern technology and simple construction make series "RE" machines the most convenient and reliable on the market. The transmission unit has been designed for the best mechanical

efficiency: the machining precision and high quality steels used to make the kinetic components plus the metallographic checks to which all parts are subjected, guarantee

absolute reliability and long-life. The four cutter-mixer screws perfectly and quickly prepare products with different specific weight and granulometry.

ON REQUEST: stainless steel tank, screw rotation direction reverse, electronic digital weighing system.



Serie RE	Dimensioni (Lu x La x H) Overall dimensions (L x W x H)	Capacità Capacity	Tara media Average tare	Potenza richiesta Required power
	m	m ³	Kg	KW / HP
TMF 408	5,30 x 2,00 x 2,35	8	5.200	33 / 45
TMF 410	5,60 x 2,10 x 2,40	10	5.800	40 / 55
TMF 413	6,00 x 2,20 x 2,50	13	6.800	48 / 65
TMF 415	6,80 x 2,20 x 2,50	15	7.200	51 / 70
TMF 418	6,80 x 2,50 x 2,75	18	8.000	59 / 80
TMF 420	7,40 x 2,50 x 2,80	20	8.800	66 / 90
TMF 422	7,40 x 2,50 x 2,85	22	9.000	72 / 98

Trinciamiscelatori semoventi



Trinciamiscelatori semoventi serie "SI"
Sono le macchine per le aziende con particolari esigenze di impiego e di manovra. Dotate di motori potenti, attrezzate con le migliori apparecchiature, sono le macchine per l'allevatore dinamico, garantendo il massimo comfort in ogni situazione. Trinciamiscelatori semoventi serie "SE"
Sono macchine ad alta produttività, adatte per desilare gli insilati e i prodotti fibrosi. Rappresentano la migliore soluzione per l'azienda del futuro.

A RICHIESTA: vasca in acciaio inox, sistema di pesatura elettronico digitale, doppia trazione.

*Series "SI" self-propelled cutter-mixers
These are machines for farm with particular use and manoeuvre difficulties. Equipped with powerful engines, fitted with the best equipment, these are machines for the dynamic farmer, guaranteeing maximum comfort in every situation.
Series "SE" self-propelled cutter-mixers*

These are highly productive machines designed to unload ensiled and fibrous products. They are the best solution for the farm of the future.

ON REQUEST: stainless steel tank, electronic digital weighing system, four-wheel drive.



Serie SI	Dimensioni (Lu x La x H) Overall dimensions (L x W x H)	Capacità Capacity	Tara media Average tare	Potenza richiesta Required power
	m	m ³	Kg	KW / HP
TMF 418 SI	7,50 x 2,50 x 2,80	18	9.600	103 / 140
TMF 420 SI	8,00 x 2,50 x 2,80	20	10.500	118 / 160
TMF 422 SI	8,00 x 2,50 x 2,90	22	10.800	118 / 160
TMF 425 SI	8,50 x 2,50 x 2,95	25	12.000	132 / 180

Serie SE	Dimensioni (Lu x La x H) Overall dimensions (L x W x H)	Capacità Capacity	Tara media Average tare	Potenza richiesta Required power
	m	m ³	Kg	KW / HP
TMF 418 SE	8,60 x 2,50 x 2,80	18	13.200	147 / 200
TMF 420 SE	9,10 x 2,50 x 2,80	20	14.300	154 / 210
TMF 422 SE	9,10 x 2,50 x 2,90	22	15.000	154 / 210
TMF 425 SE	9,10 x 2,50 x 2,95	25	16.000	180 / 245

Trinciamiscelatori fissi

Stationary cutter-mixers



L'impianto fisso azionato da motori elettrici è la proposta "PAGLIARI" per il futuro dell'azienda zootecnica. Le vasche di trinciamiscelatura hanno capacità variabili da 10 a 30 m³.

The stationary system operated by electric motors is the PAGLIARI proposal for the future of the animal-breeding farm. The cutter-mixer tanks have a variable capacity from 10 to 30 m³.



PAGLIARI®

Macchine agricole e industriali

Sede operativa: Via Corriera, 23
Squarzanella di Viadana (MN)
Tel. **0375.80122** - 0375.80420
Fax 0375.808882
e-mail: info@pagliari.eu
www.pagliari.eu

Sede legale: Kemol s.r.l.
Via G. Marconi, 27/29
Commissaggio Inferiore
di Sabbioneta (MN)
Tel. 0375.254184
Fax 0375.255057